

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
05-640 Mogielnica, ul. Przylesie 12  
tel. 514 755 722, 514 755 530

Mogielnica, 29.04.2024r.

L.dz. 0535/04/2024



Sz. P.  
Sławomir Chmielewski  
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica  
ul. Rynek 1  
05-640 Mogielnica

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zakup: **kosiarki wysięgnikowej SAMASZ KOLIBER 450E + głowica kosząca LAMA 121**. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do koszenia poboczy dróg.  
W załączeniu oferta cenowa.

Dyrektor  
Mateusz Muszyński



Wanicki Serwis Sp. z o.o.

Oddział Grójec

Janówek 27A

05 - 600 Grójec

[www.agro.wanicki.pl](http://www.agro.wanicki.pl)

Janówek 24.04.2024 r

## **OFERTA CENOWA NA KOSIARKĘ WYSIĘGNIKOWĄ SAMASZ KOLIBER 450 E**

- Zasięg ramienia 4,5m
- Zapotrzebowanie mocy ciągnika od 55KM
- Minimalna masa ciągnika 2900 kg
- Sterowanie elektryczne
- Obroty WOM 540
- Głowica kosząca Lama 121
- Szerokość robocza 120 cm
- Średnica wału bijakowego 108 cm
- Liczba noży 20

**Cena netto Kompletu 76 000,00 zł**

**Vat 23 %**

**Cena brutto 93 480,00 zł**

**Oferta ważna 30 dni**

**Termin realizacji 30 dni**

**Płatność przelew 14 dni**

**Gwarancja 12 miesięcy**

**Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**

**Z poważaniem**

**Krzysztof Matusiewicz**

**tel 697 691 235**

**Oferta handlowa dotycząca ramienia wysięgnikowego KOLIBER wraz z głowicą LAMA**

Ramię wysięgnikowe KOLIBER o zasięgu 4 m lub 4,5 m zawieszane jest na zaczepie trójpunktowym kategorii II. Ramię wysięgnikowe wyposażone jest w niezależny układ hydrauliczny renomowanego producenta z chłodnicą i 120 litrowym zbiornikiem oleju.

**Konstrukcja**

- ramię zawieszane na tylnym TUZ ciągnika
- wysoko zawieszone ramię początkowe pozwala na bezkolizyjny przejazd nad przeszkodami
- **otwierana osłona układu hydraulicznego i elektrycznego**

**Układ hydrauliczny**

- **niezależny, wyposażony we własną chłodnicę i pompę**
- zbiornik oleju ze wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury
- ramię wyposażone w szybko złącza hydrauliczne
- pompa hydrauliczna o wydajności do 100 l / min.
- dostępny w opcji na 1000 obr. / min.

## Sterowanie

- linkowe w standardzie:
  - zawory sterowane za pomocą cięgien Bowden'a
- elektryczne (E):
  - prędkość ruchu ramienia zależna od stopnia wychylenia joysticka
  - możliwość sterowania jednym siłownikiem jednocześnie ramię porusza się ze stałą prędkością regulowaną zaworami dławiącymi

Dane techniczne:	KOLIBER 400	KOLIBER 450
Zasięg ramienia	4,0 m	4,5 m
Zalecana masa ciągnika	2400kg	2900 kg
Pojemność zbiornika oleju	120 l.	120 l.
Moc pompy	33kW	33 kW
Obroty WOM	540 obr./min.	540 obr./min.
Wydajność pompy	90l/min.	90 l/min
Szerokość transportowa	1,75 m.	1,85 m.
Wysokość transportowa	2,65 m.	2,90 m.
Kategoria zaczepu TUZ	II	II
Masa	530 kg.	580kg

## Wyposażenie standardowe:

- bezpiecznik mechaniczny
- wskaźniki temperatury i poziomu oleju
- chłodnica z filtrami oleju
- regulowane stopy podporowe
- tablice ostrzegawcze
- tylne światła drogowe
- wał napędowy (WPT)

## Wyposażenie dodatkowe :

- obroty WOM 1000obr./min
- obrotowy adapter hydrauliczny
- adapter z systemem kopiowania
- szybkozłącze mechaniczne
- obrotowy adapter mechaniczny
- sterowanie elektryczne

Cena netto wyciągnika KOLIBER 400E ze sterowaniem elektrycznym	60 500 zł
Cena netto wyciągnika KOLIBER 450E ze sterowaniem elektrycznym	62 500 zł
Cena netto wyciągnika KOLIBER 400 ze sterowaniem linkowym	46 200 zł
Cena netto wyciągnika KOLIBER 450 ze sterowaniem linkowym	49 300 zł
Cena netto głowicy LAMA 120	17 400 zł
Cena netto głowicy LAMA 140	18 900 zł

#### Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi ok. 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

#### Części zamienne oraz serwis

Zapewniamy stały dostęp do części zamiennych.

Firma SaMASZ posiada sieć serwisową w kilkunastu punktach na terenie całej Polski

#### Dokumenty

Wraz z dostawą dostarczone będą następujące dokumenty:

- Instrukcja Obsługi
- Książka Gwarancyjna

#### Ważność oferty

Gwarantujemy, że warunki podane w niniejszej ofercie są aktualne 4 tygodnie

#### Z poważaniem

**Marcin Domżański**

*Menedżer ds. Rozwoju i Sprzedaży Maszyn Komunalnych*

*Dział komunalny*

Tel. kom. +48 573 982 907

e-mail: [marcin.domzalski@samasz.pl](mailto:marcin.domzalski@samasz.pl)







Link do filmu z pracy maszyny : <https://www.youtube.com/watch?v=QjVXOi1GYkM>

### **GŁOWICA LAMA 120**



Głowica do kosiarek wysięgnikowych klasy lekkiej. Służy do mulczowania trawy, ścinania chwastów i zarośli. Charakteryzuje się niską masą, znacznie poprawiającą komfort pracy.

#### Zalety

- większa manewrowość głowicy dzięki silnikowi zamontowanemu na głowicy
- wyższa stabilność podczas sterowania dzięki płycie mocującej z tyłu maszyny
- umiejscowienie płyty mocującej umożliwia mechaniczny przesuw głowicy w poziomie
- barierka ochronna głowicy

#### Dane techniczne :

Szerokość robocza	1,20 m
Liczba noży	20
Max średnica rozdrabnianych odrostów	35 mm.
Wymagany wydatek pompy	90 l/min
Ciśnienie hydrauliczne	210 bar.
Masa	185kg
Współpraca z ramionami	KOLIBER , KWT ,CAMEL